


LJ 7001

Description / Opis	
Product / Produkt	Yellow-silver flame retardant fluorescent-reflective tape LJ 7001 / żółto-srebrna taśmodblaskowa trudnopalna na podłożu fluorescencyjnym LJ 7001
 Base material composition / materiał bazowy:	100% Cotton / bawełna
Roll Length / Długość rolki	100m
Width (mm) / Szerokość (mm)	15 - yellow / 20 - silver / 15 - yellow 15 - żółty / 20 - srebrny / 15 - żółty



Physical properties / Właściwości fizyczne	
Washing resistance - 60°C / Trwałość pranie wodne w 60°C	50 cycles (cykli)
Washing resistance - 90°C / Trwałość pranie wodne w 90°C	30 cycles (cykli)
Durability - Dry Cleaning / Trwałość pranie chemiczne	5 cycles (cykli)
Reflectivity / Odblaskowość	>380 mcd/lux.m ²

Certificates / Certyfikaty
PN EN ISO 20471; PN EN ISO14116; PN EN ISO 11611; PN EN ISO 11612; EN15614 PN EN 469

Recommended care instruction / Zalecany sposób konserwacji*:



* the product can be washed at 90 ° C up to 30 washing cycles / produkt może być prany w temperaturze 90°C maksymalnie do 30 cykli prania.

The data listed in above specification have been developed on the basis of tests carried out on the sample of a.m product. Data serves as an information and is not part of an offer within the meaning of the Act. /

Dane zawarte w powyższej specyfikacji opracowane zostały na podstawie badań laboratoryjnych i deklaracji producenta. Karta techniczna pełni rolę informacyjną i nie jest elementem oferty handlowej w rozumieniu ustawy.

LJ 7001H

Description / Opis	
Product / Produkt	PERFORATED Yellow-silver flame retardant fluorescent-reflective tape LJ 7001H/PERFOROWANA żółto-srebrna taśmodblaskowa trudnopalna na podłożu fluorescencyjnym LJ 7001h
 Base material composition / materiał bazowy:	100% Cotton / bawełna
Roll Length / Długość rolki	100m
Width (mm) / Szerokość (mm)	15 - yellow / 20 - silver / 15 - yellow 15 - żółty / 20 - srebrny / 15 - żółty



Physical properties / Właściwości fizyczne	
Washing resistance - 60°C / Trwałość pranie wodne w 60°C	50 cycles (cykli)
Washing resistance - 90°C / Trwałość pranie wodne w 90°C	30 cycles (cykli)
Durability - Dry Cleaning / Trwałość pranie chemiczne	5 cycles (cykli)
Reflectivity / Odblaskowość	>380 mcd/lux.m ²

Certificates / Certyfikaty
PN EN ISO 20471; PN EN ISO14116; PN EN ISO 11611; PN EN ISO 11612; EN15614 PN EN 469

Recommended care instruction / Zalecany sposób konserwacji*:



* the product can be washed at 90 ° C up to 30 washing cycles /
 produkt może być prany w temperaturze 90°C maksymalnie do 30 cykli prania.

The data listed in above specification have been developed on the basis of tests carried out on the sample of a.m product. Data serves as an information and is not part of an offer within the meaning of the Act. /

Dane zawarte w powyższej specyfikacji opracowane zostały na podstawie badań laboratoryjnych i deklaracji producenta. Karta techniczna pełni rolę informacyjną i nie jest elementem oferty handlowej w rozumieniu ustawy.